




ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ «ТЕХНОНИКОЛЬ»

Экструзионный пенополистирол обладает равномерной, закрытопористой структурой, низкой теплопроводностью (0,029-0,034), минимальным водопоглощением (0,2-0,4%), малым удельным весом (25...45 кг/м³). Имеет широкую сферу применения: теплоизоляция фундаментов и цоколей, слоистой кладки и штукатурного фасада, кровли (инверсионные, традиционные, эксплуатируемые и др.), полов.













Наименование	Размеры, мм			В упаковке			Цена		
	Толщина	Ширина	Длина	шт.	м ²	м ³	упаковка	м ³	
Для коттеджного и малоэтажного строительства									
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO Группа горючести: Г4. Форма кромки: 30, 40, 50, 100 мм – L, 20 мм – прямая.	20	580	1180	20	14,40	0,288	2376,00	8250,00	
	30	580	1180	13	8,90	0,267	2117,31	7930,00	
	40	580	1180	10	6,84	0,274	2339,96	8540,00	
	50	580	1180	8	5,48	0,274	2013,90	7350,00	
	100	580	1180	4	2,74	0,274	2150,90	7850,00	
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP Шведская плита	100	580	2360	4	5,48	0,548	5019,68	9160,00	
								<i>под заказ</i>	
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS/2 S/1 Теплоизоляция штукатурных фасадов, фрезерованная с двух сторон адгезионными канавками	50	580	1180	8	5,48	0,274	2145,69	7831,00	
								<i>под заказ</i>	
	100	580	1180	4	2,74	0,274	2214,47	8082,00	
Промышленное гражданское строительство, коммерческая торговая недвижимость, реконструкция									
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF Группа горючести: Г4. Прочность на сжатие: 250 КПа. Форма кромки: L.	40	580	1180	10	6,84	0,274	2556,42	9330,00	
								<i>под заказ</i>	
	50	580	1180	8	5,48	0,274	2487,92	9080,00	
								<i>под заказ</i>	
	60	580	1180	7	4,79	0,287	2651,88	9240,00	
								<i>под заказ</i>	
80	580	1180	5	3,42	0,274	2637,25	9625,00		
							<i>под заказ</i>		
100	580	1180	4	2,74	0,274	2589,30	9450,00		
							<i>под заказ</i>		

Наименование Изображение	Размеры, мм			В упаковке			Цена	
	Уклон	Ширина	Длина	шт.	м ²	м ³	упаковка	м ³
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE								
Группа горючести: Г4.								
Применяются для отвода воды от парапета, зенитных фонарей								
	8,3 % уклон (плита М)	600	1200	12	8,64	0,302	3345,56	11078,00
Используются для создания основного уклона на кровле от ендовы до конька								
	2,1 % уклон (плита А)	600	1200	18	12,96	0,292	3099,00	10613,00
	2,1 % уклон (плита В)	600	1200	8	5,76	0,274	2922,21	10665,00
Создание разуклонки между воронками, а также для отвода воды от парапета								
	4,2 % уклон (плита J)	600	1200	18	12,96	0,292	3099,00	10613,00
	4,2 % уклон (плита К)	600	1200	8	5,76	0,274	2922,21	10665,00

Наименование	Описание	В рулоне, м ²	Цена / м ²
Стеклохолст ТЕХНОНИКОЛЬ, 100 г/м ²	Предназначен для использования в качестве разделительного слоя между ПВХ и XPS	400	112,00
		100	141,00

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для XPS

Наименование	Изображение	Описание	В упаковке, шт.	Цена / шт.
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола		Баллон - 1000 мл, Налив 750 мл.	12	700,00 (баллон)
Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ № 1 для фиксации XPS и профилированной мембраны PLANTER. "ТН-КРЕПЫШ"		Размер шляпки с самоклеющимся битумным слоем: 40x40 мм, длина шипа 40 мм.	200	19,00
Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ № 2 для фиксации XPS и профилированной мембраны PLANTER. "ТН-КРЕПЫШ"		Размер шляпки с самоклеющимся битумным слоем: 65x65 мм, длина шипа 78 мм.	100	37,00

Наименование	Изображение	Описание	В упаковке, шт.	Цена
Крепеж для теплоизоляции угловой с винтами (5 углов, 30 винтов)		Конструктивный элемент, предназначенный для соединения плит перпендикулярно друг другу при помощи винтов R16.	5 компл. (комплект: 5 углов, 30 винтов)	6000,00 / упак. (5 компл.)
Угловой крепеж XPS ТЕХНОНИКОЛЬ		Конструктивный элемент, предназначенный для соединения плит перпендикулярно друг другу при помощи винтов R16.	150 шт.	13700,00 / упак.
Винт R16 XPS ТЕХНОНИКОЛЬ		Винт-шуруп под торцевую битку.	300 шт.	3600,00 / упак.
Модульный элемент стяжки для несъемной опалубки (BF)		Регулируемая стяжка для устройства несъемной опалубки с закладными под арматуру.	50 шт.	5112,00 / упак.
Удлинитель модульного элемента стяжки для несъемной опалубки (BF)		Удлинитель модульного элемента стяжки.	50 шт.	1811,50 / упак.
Анкер-шуруп ГБ для газобетона с рондолом 12/18*130		Конструктивный элемент, изготавливаемый из конструкционного пластика и предназначенный для крепления теплоизоляции к слабонесущим основаниям.	60 шт.	2037,00 / упак.
Анкер-шуруп ГБ для газобетона с рондолом 12/18*170			50 шт.	1997,50 / упак.
Фиксатор арматуры на сыпучие грунты ФС-30/35 усиленный		Приспособление для монтажа металлического каркаса под бетонирование.	150 шт.	1483,50 / упак.
Фиксатор арматуры на сыпучие грунты ФС-40/45 усиленный			150 шт.	1669,50 / упак.
Винт полимерный тарельчатый R18 150 мм		Крепеж изготовлен из высококачественного стеклонаполненного полиамида под 6-ти гранную насадку.	230 шт.	6440,00 / упак.
Винт полимерный тарельчатый R18 170 мм			200 шт.	5800,00 / упак.
Винт полимерный тарельчатый R18 190 мм			200 шт.	6000,00 / упак.