



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345
E-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 22 января 2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ

Наименование	Краткое описание	Цена / шт.
Горелки		
Горелка стандартная ТехноНИКОЛЬ	Стакан - 50мм, L трубки - 600мм, мощность - 108 кВт при 0,4МПа. Горелка предназначена для наплавления рулонных материалов на горизонтальные поверхности. Обладает высокой мощностью и достаточной надежностью. Вес горелки - 0,61кг.	2236,00
Горелка укороченная ТехноНИКОЛЬ	Стакан - 50мм, L трубки - 150мм, мощность - 75кВт при 0,4 МПа. Горелка предназначена для наплавления материала на вертик. поверхности, примыканий к трубам, вентиляц. коробам, зенитным фонарям, лифтовым шахтам, парапетам и т.д. Вес - 0,39 кг, суммарная длина - 400 мм.	1932,00
Горелка титановая ТехноНИКОЛЬ ЕСО	Стакан - 50мм, L трубки - 600мм, мощность - 108 кВт при 0,4МПа. Очень легкая титановая горелка экономичного сегмента, повышенной мощности. Стакан, формирующий пламя, выполнен из легкого и долговечного титана. Вес - 0,54кг	4880,00
Дополнительное оборудование		
Ролик прижимной, 150 мм	Металлический прижимной пресс-ролик весом 8кг с длинной ручкой. Ролик используется для прикатывания стыков ковра сразу после наплавления материала для более полного и герметичного склеивания нахлестов кровельных полотнищ. Ширина 150 мм.	3965,00
Крючок для раскатывания рулонов	Крючок из тонкой и легкой трубы. Применяется для разворачивания (раскатывания) материала при наплавлении на основание. Наплавление материала с использованием крючка "на себя" обеспечивает качественную приклейку.	1850,00

Наименование	Краткое описание	Размер	Цена / шт.
Комплектующие для плоской кровли			
ПВХ аэратор кровельный TERMOCLIP Ultra	Аэратор предназначен для отвода водяных паров, проникающих под гидроизоляционный слой кровли. Предотвращает образование вздутий и последующего разрыва защитного кровельного материала, тем самым увеличивая срок службы гидроизоляционного ковра. Устанавливаются аэраторы данного типа из расчета не менее 1 шт. на 100 кв.м кровли.	75x375 мм	1042,00
Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ ЭКО	Аэратор предназначен для удаления излишек влаги из кровельного пирога, что позволяет избежать накопления влаги и вздутий под кровельным материалом. Рекомендуется устанавливать 1 аэратор на 100-150 кв.м кровельного покрытия.	110x470 мм	925,00
Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ ЭКО	Аэратор позволяет удалять излишки влаги из кровельного пирога, предотвращает образование вздутий под кровельным материалом. В системах с механическим креплением кров. ковра к основанию рекомендуется устанавливать один аэратор на 150 кв.м кровли.	160x450 мм	1088,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 22 января 2026 г.

Наименование	Краткое описание	Размер	Цена / шт.
Воронка ТехноНИКОЛЬ ремонтная	Воронка используется при устройстве и ремонте кровель, имеющих системы водослива со стальными, чугунными или пластмассовыми трубами. Изготовлена из смеси полимеров, обеспечивающих стойкость к эксплуатац. нагрузкам в течение 15 лет.	90x240 мм	813,00
Воронка ТехноНИКОЛЬ ремонтная с уплотнителем	Воронка с уплотнительной манжетой используется при устройстве и ремонте кровель, имеющих системы водослива со стальными, чугунными или пластмассовыми трубами. Изготовлена из смеси полимеров, обеспеч. стойкость к эксплуатац. нагрузкам в течение 15 лет.	90x240 мм	1291,00
Воронка кровельная TERMOCLIP ВБ	Воронка обеспечивает беспрепятственное удаление влаги с поверхности кровельного ковра в систему внутреннего водостока дождевой канализации, предотвращая застой воды на гидроизоляционном покрытии. Пригодна для применения с гидроизоляц. материалами на основе модифицир. битума. Комплектуется листоуловителем.	110x450 мм	1472,00
Воронка парапетная ТехноНИКОЛЬ круглая с галтелью	Воронка предназначена для организации внешнего водостока через балконы и парапеты на пониженных участках кровли. Также воронка может являться парапетным переливом, которая устанавливается в случаях аварийного сброса воды при засорении основной воронки внутреннего водостока. Воронки комплектуются листоуловителем и имеют сформированную галтель размером 100x100мм. Соединение с водосточ. системой осуществляется через угловые отводы.	110x600 мм	3355,00
Воронка парапетная ТехноНИКОЛЬ квадратного сечения с галтелью	Воронка предназначена для организации внешнего водостока через балконы и парапеты на пониженных участках кровли. Также воронка может являться парапетным переливом, которая устанавливается в случаях аварийного сброса воды при засорении основной воронки внутреннего водостока. Воронки комплектуются листоуловителем и имеют сформированную галтель размером 100x100мм. Соединение с водосточ. системой осущ. через отвод угловой, с квадрат. сечения в круглое.	100x100x600 мм	3355,00
Воронка парапетная (квадратное сечение)	Полипропиленовая воронка для отвода воды через кровельные или балконные парапеты с квадратным сечением 100x100мм. Конструкция воронки не предусматривает фильтр для листьев.	100x100 мм	2750,00
Отвод угловой, с квадратного сечения (100x100 мм) в круглое (100 мм)	Угловой соединительный элемент служит для отвода дождевой воды из парапетных воронок, расположенных горизонтально, в вертикальные водостоки. Внутренние рёбра позволяют отличное закрепление патрубков, предотвращая любые деформации со временем.	100x100 мм	813,00
Воронка ULTRA парапетная	Воронка является парапетным переливом, которая устанавливается в случаях аварийного сброса воды при засорении основной воронки внутреннего водостока. Двыпуска=110, h=245, Дюбки=380; п/с=8л/с.	110 мм	1108,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель». Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.



АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТН ТЕХНОНИКОЛЬ
официальный дилер

ООО «Артель»
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345

E-mail: artel48@mail.ru

Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 22 января 2026 г.

Наименование	Краткое описание	Размер	Цена / шт.
Воронка ТехноНИКОЛЬ Стандарт с прижимным фланцем	Воронка комплектуется листвоуловителем. Может быть использована как самостоятельное изделие. Также может использоваться совместно с Воронкой ТехноНИКОЛЬ Стандарт с прижимным фланцем и обогревом 110x590 и уплотнительной манжетой в утеплённых кровлях с двухуровневой паро-гидроизоляцией. Манжета предотвращает проникновение ливневых стоков в слой теплоизоляции по месту соединения двух элементов.	110x590 мм	4371,00
Воронка ТехноНИКОЛЬ Стандарт с прижимным фланцем и обогревом	Воронка комплектуется листвоуловителем. Может быть использована как самостоятельное изделие и применяться при устройстве кровель с внутренним водостоком. Максимальная температура обогреваемого кабеля составляет 65°C.	110x590 мм	5439,00
Воронка кровельная без обогрева TERMOCLIP ВФ	Воронка с листвоуловителем, обжимным фланцем из нержавеющей стали и с вертикальным выпуском. Используется при устройстве системы отвода воды с поверхности кровли. Совместима со всеми типами гидроизоляционных материалов.	110x450 мм	4743,00
		110x700 мм	5543,00
		110x1000 мм	6357,00
Воронка кровельная с обогревом TERMOCLIP ВФО	Воронка с электрообогревом, листвоуловителем, обжимным фланцем из нержавеющей стали и с вертикальным выпуском. Используется при устройстве системы отвода воды с поверхности кровли. Совместима со всеми типами гидроизоляционных материалов.	110x450 мм	6398,00
		110x700 мм	6902,00
		110x1000 мм	7908,00
ПВХ воронка парапетная TERMOCLIP с отводом и листвоуловителем	ПВХ воронка парапетная с отводом и листвоуловителем применяется для организации внешнего водостока через балконы и парапеты на пониженных участках кровли.	100x100x650 мм	11986,00
ПВХ воронка парапетная TERMOCLIP	ПВХ воронка парапетная с отводом и листвоуловителем применяется для организации внешнего водостока через балконы и парапеты на пониженных участках кровли.	65x100x550 мм	5660,00
Фильтр для воронок универсальный	Универсальный фильтр-листвоуловитель изготавливается из атмосферостойкого полимера. Применяется, когда «штатный» фильтр для воронки, установленной на кровле, утерян в процессе эксплуатации. Конструкция фильтра позволяет его надежно фиксировать в большинстве стандартных кровельных воронок.		355,00
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ	Предназначен для выполнения надёжного примыкания к выступающим элементам круглого сечения на кровле (трубы, антенны, стойки, ножки). Устанавливается при монтаже кровли юбкой под мягкое кровельное покрытие.	0-40 мм	1667,00
		50-60 мм	1738,00
		110-125 мм	2044,00
Парозатворный уплотнитель ТехноНИКОЛЬ EPDM	Парозатворный уплотнитель ТехноНИКОЛЬ EPDM устанавливается в местах прохождения труб через пароизоляцию на плоских и пологих кровлях. Предотвращает попадание влаги в теплоизоляцию через отверстие в парозатворе, а также стекание конденсата вниз по трубе.	100-110 мм	2010,00
		150-160 мм	2677,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.